

クズ絡み付き防止ネット

クズガード

ツルがからめない細かい網目で
クズのフェンスへのよじ登りを阻止！！




クズガードの特徴

 **紫外線に強い**

紫外線照射試験を経て選ばれた高耐久設計仕様です。

 **燃えにくい**


防災性能試験を受け、特にタバコのポイ捨てに対して十分な難燃性を有することを確認しています。

 **風に強い**

有限要素法構造解析プログラムによるシミュレーションを行った結果、構造計算上では風速46m/sの強風にも耐えます。

★ クズガード概要

つるが通らない目の細かいメッシュ生地を採用、フェンスへのクズ絡みつきを防止します。素材は強靱かつ防炎性に優れています。色は目立ちにくいグレー色。



品名	材質	規格
クズガード	ポリエステル(被覆樹脂:ポリ塩化ビニル)	1.5m × 12.5m

物性	項目		測定値
	質量(g/m ²)		360以上
	引張強さ(N/3cm)		タテ1,600以上、ヨコ1,400以上
	耐久性評価試験 引張強度*(N/50mm)	初期	3,150
5年相当		2,010	
10年相当		1,830	

* 試験方法: JIS L1908 (引張速度 20mm/min、つかみ間隔 100mm、試料幅 50mm)

★ 必要部材 (ネット固定用具)




インシュロック

ネットを柵に固定する結束バンドです。
ナイロン66と比較すると腐食生成物に対して高い耐性があります。

品名	材質・色	規格
スリムロックM	11ナイロン・黒	W=4.5mm L=298mm


★ 補助部材 (併用いただくことでより確実な効果が期待できます)



デラシート



アンカーピン



粘着テープ



シーリング材アタッチ

品名	材質	規格
デラシート	高密度ポリエステル長繊維不織布 + ポリエステル不織布	2m × 12.5m
アンカーピン	鉄	各種あります(200~500mm)
粘着テープ/ピンシール	アクリル系、ポリエステル	10cm × 50m / 10cm × 10cm
シーリング材アタッチ	シリコーン系	333ml
フラットバー	鉄	3mm × 1,030mm × 30mm

★ 施工例

