

クズ絡み付き防止ネット

クズガード

ツルがからめない細かい網目で
クズのフェンスへのよじ登りを阻止！！




クズガードの特徴

 **紫外線に強い**

紫外線照射試験を経て選ばれた高耐久設計仕様です。

 **燃えにくい**


防火性能試験を受け、特にタバコのポイ捨てに対して十分な難燃性を有することを確認しています。

 **風に強い**

有限要素法構造解析プログラムによるシミュレーションを行った結果、構造計算上では風速46m/sの強風にも耐えます。

★ クズガード概要

つるが通らない目の細かいメッシュ生地を採用、フェンスへのクズ絡みつきを防止します。素材は強靱かつ防炎性に優れています。色は目立ちにくいグレー色。



| 品名 | 材質 | 規格 |
|-------|----------------------|--------------|
| クズガード | ポリエステル(被覆樹脂:ポリ塩化ビニル) | 1.5m × 12.5m |

| 物性 | 項目 | | 測定値 |
|-------|-----------------------|-------|---------------------|
| | 質量(g/m ²) | | 360以上 |
| | 引張強さ(N/3cm) | | タテ1,600以上、ヨコ1,400以上 |
| | 耐久性評価試験 引張強度*(N/50mm) | 初期 | 3,150 |
| 5年相当 | | 2,010 | |
| 10年相当 | | 1,830 | |

* 試験方法: JIS L1908 (引張速度 20mm/min、つかみ間隔 100mm、試料幅 50mm)

★ 必要部材 (ネット固定用具)




インシュロック ヘラマンタイトン社製

ネットを柵に固定する結束バンドで耐久性に優れています。エンドレスタイはリール状になっているため、結束径にあわせて使用できます。

| 品名 | 材質 | 規格 |
|------------------|----------------|----------------|
| エンドレスタイ EL-R2-15 | ポリアセタール | エンドレスタイ 15m/巻 |
| ロッキングヘッド EL-H3 | ポリアセタール、銅合金(爪) | ロッキングヘッド 25個/袋 |


★ 補助部材 (併用いただくことでより確実な効果が期待できます)



クズガードシート



アンカーピン



粘着テープ



シーリング材アタッチ

| 品名 | 材質 | 規格 |
|-------------|--------------------------------|--------------------------|
| クズガードシート | 高密度ポリエステル長繊維不織布 + ポリエステル長繊維不織布 | 2m × 12.5m |
| アンカーピン | 鉄 | 各種あります(200~500mm) |
| 粘着テープ/ピンシール | アクリル系、ポリエステル | 10cm × 50m / 10cm × 10cm |
| シーリング材アタッチ | シリコン系 | 333ml |

★ 施工例

